




# INDUMASTER® RADICAL IR 40

Alkalischer Industriereiniger



### Anwendungsbereich

- Für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich
- Für alle alkalibeständigen Böden und Oberflächen

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Universell einsetzbar
- Kraftvolle Schmutzlösekraft
- Reinigt speziell Industrieöle- und Fette
- Schaumarm
- Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet

Technische Daten	
pH Wert	13
Produktfarbe	gelb
Gebinde*	10 l Kanister

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





## INDUSTRIEREINIGER

Unterhaltsreiniger

# INDUMASTER® RADICAL IR 40

Alkalischer Industriereiniger

### Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:  
100 - 200 ml / 10 l Wasser



Intensivreinigung:  
500 - 1000 ml / 10 l Wasser



Einscheibenmaschine:  
50 - 1000 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung:  
100 - 500 ml / 10 l Wasser



Hochdruckreinigung:  
1:5 bis 1:10 mit Wasser

### Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.

Mit klarem Wasser nachspülen.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

### Ergänzende Produkte

Indumaster® Forte IR 42 - Lösungsmittelhaltiger Industrie- und Sportbodenreiniger

Perfekt G 440 - Alkalischer Intensivreiniger

Indumaster® Universal IR 55 - Ökologischer Industriereiniger

Indumaster® Step IR 16 - Neutraler und materialschonender Industriereiniger

Indumaster® Protect IR 30 - Maschinenreiniger

Indumaster® Intensive IR 44 - Phosphatfreier Küchen-Industriereiniger

### Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Indumaster® Radical IR 40 unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de).

GISBAU-Code: GG 80

Artikelnummer\*:  
IR40-0010R1

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 05.12.2017

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) · [www.buzil.com](http://www.buzil.com)