

zertifiziert nach DIN EN ISO 9002

|    |                              |  |               |                     |          |
|----|------------------------------|--|---------------|---------------------|----------|
|    | Bezeichnung                  | Wisch- und Reinigungstücher WipeCLEAN  |               |                     |          |
|    | Farbe                        | weiß   |               |                     |          |
|    | Ausführung                   | geprägt - gefaltet   |               |                     |          |
|    | Verpackung                   | Karton   |               |                     |          |
|    | Artikelgruppe                | 10   |               |                     |          |
|    | Artikelnummer                | 1150 000   |               |                     |          |
|    | Grundstoff                   | 93% Primär-Zellstoff 7% Bindemittel  |               |                     |          |
|    | Bindemittel                  | copolymerere Dispersion: Vinylacetat und Ethylen latex-frei  |               |                     |          |
|    | Beschreibung                 | Faktor   | SOLL          | Abweichg<br>erlaubt | Testnorm |
| 1  | Flächengewicht               | g/m²   | 83            | +/-5%               | ASTM 117 |
| 2  | Gewicht per Tuch             | g  | 9,4           |                     |          |
| 3  | Breite                       | cm   | 33            | +/-2%               |          |
| 4  | Länge                        | cm   | 34,5          | +/-2%               |          |
| 5  | Unterverpackung (Folie)      | Tücher   | 42            | 0%                  |          |
| 6  | Unterverpackung per VE       | Unterverp  | 24            | 0%                  |          |
| 7  | Umverpackung VE              | Tücher   | 1008          | 0%                  |          |
| 8  |                              |  |               |                     |          |
| 9  | Gewicht per VE netto         | kg   | 9,53          |                     |          |
| 10 |                              |  |               |                     |          |
| 11 | Aussenmaße VE L/H/B          | mm   | 590x385x320   | +/-2%               |          |
| 12 | Palette                      | VE   | 24            |                     |          |
| 13 | Festigkeit - trocken - längs | g/in   | 1.600,00      |                     | ASTM 117 |
| 14 | Festigkeit - trocken - quer  | g/in   | 1.075,00      |                     | ASTM 117 |
| 15 | Festigkeit - nass - längs    | g/in   | nicht geprüft |                     | ASTM 117 |
| 16 | Festigkeit - nass - quer     | g/in   | 600,00        |                     | ASTM 117 |
| 17 | Dehnung - trocken - längs    | %  | 30%           |                     | ASTM 117 |
| 18 | Dehnung - trocken - quer     | %  | nicht geprüft |                     | ASTM 117 |
| 19 | Dicke 1-lagig                | mm   | 2,20          | 5%                  |          |
| 20 | Bindemittel                  |  | ja            | unbedenklich        |          |
| 21 | Aufnahmevermögen             | x Eigengewicht   | 10            |                     |          |
| 22 | Aufnahmegeschwindigkeit      | 10sec  | 0,00          |                     |          |
| 23 |                              | 30sec  | 0,00          |                     |          |
| 24 |                              | 60sec  | 0,00          |                     |          |
| 25 |                              | 300sec   | 0,00          |                     |          |
| 26 | flusenfrei                   | > 10mg/sq.ft   | nicht geprüft |                     |          |
| 27 | silikonfrei                  |  | ja            |                     | AMS      |
| 28 | lösungsmittelbeständig       | Klasse 1-5   | 2             | gut                 |          |
| 29 | umweltfreundlich             |  | ja            |                     |          |
| 30 | hautsympatisch               |  | ja            |                     |          |
| 31 | PH-Wert                      |  | 6,5           |                     |          |
| 32 | REACH-Verordnung             | Dieses Produkt entspricht den geltenden REACH-Vorschriften.  |               |                     |          |
| 33 |                              | Ab 1.1.2009 werden nur Erzeugnisse eingesetzt, die vorregistriert,   |               |                     |          |
| 34 |                              | registriert oder nicht registrierungspflichtig sind.   |               |                     |          |
| 35 | CE-Kennzeichnung             | nicht erforderlich   |               |                     |          |
| 36 | Norm                         | nicht vorhanden  |               |                     |          |
| 37 | Kontrolle                    | Chargennummer  |               |                     |          |
| 38 |                              |  |               |                     |          |
| 39 | Erklärung                    | Wir erklären, dass dieses Produkt einer permanenten Quali-<br>tätstrolle unterliegt. Die Abweichungen sind maschinenbedingt. |               |                     |          |
|    | LOFTEX GmbH                  |  |               |                     |          |
|    | Seite: 1 von 1 Seite(n)      |  |               |                     |          |
|    | ProdMZT.xls 1150 000         |  |               |                     |          |